



Bezeichnung	System 1 (Betonstein Kontur)	System 2 (Betonstein flach)	System 3 (Kunststoff Zopfmuster)	System 4 (Kunststoff Kasten)	System METRA
					
Gewicht (1 m Länge)	sehr schwer Gewicht ca. 27 kg	schwer Gewicht ca. 18 kg	sehr leicht Gewicht ca. 1 kg	leicht Gewicht ca. 1,5 kg	sehr leicht Gewicht ca. 1,3 kg
Stabilität Belastung	Aufgrund des Baustoffes Beton und ordnungsgemäßer Verlegung hohe Stabilität gewährleistet.	Aufgrund des Baustoffes Beton und ordnungsgemäßer Verlegung hohe Stabilität gewährleistet.	sehr instabil, Fahrspur liegt nur auf Boden auf und neigt zum flattern, kein Verbund unter den Elementen.	Aufgrund der technischen Ausführung sehr hohe Stabilität gewährleistet.	Durch die einfache aber höchst belastbare Formgebung hält das System auch höchsten Belastungen stand (siehe Produktinfo).
Haltbarkeit	Wetterfest, frostsicher, langlebig.	Wetterfest, frostsicher, langlebig.	Wetterfest, frostsicher, lang-lebig.	Wetterfest, frostsicher, langlebig.	Wetterfest, frostsicher, langlebig.
Pflege	Durch rauhe und poröse Oberfläche Gefahr des Moosbewuchses, erhöhter Reinigungs- und Pflegeaufwand, Moos kann nicht rückstandslos beseitigt werden. An Stoßkanten Durchwuchs von Gras.	Durch rauhe und poröse Oberfläche Gefahr des Moosbewuchses, erhöhter Reinigungs- und Pflegeaufwand, Moos kann nicht rückstandslos beseitigt werden. An Stoßkanten Durchwuchs von Gras.	Glatte Oberfläche, geringe Angriffsfläche für Moosbewuchs, relativ einfach sauber zu halten, etwas höherer Reinigungsaufwand im Bereich der Profilierung. An Stoßkanten Durchwuchs von Gras.	Oberfläche weist Nachbildung einer Steinstruktur auf, dadurch besteht auch hier die Gefahr der Moosbildung und mühsamen Entfernung.	Glatte Oberfläche, sehr geringe Angriffsfläche für Moosbildung, einfache und schnelle Reinigung möglich. Überlappungsstoß verhindert zuverlässig den Durchwuchs von Gras.
Vielseitigkeit Formgebung	begrenzt, wenige Formelemente	begrenzt, nur ein Formelement	begrenzt, wenige Formelemente	begrenzt, nur ein Formelement	Größte Vielseitigkeit beim Abbilden von Wunschkonturen durch die Vielzahl abgestimmter Elemente (Beispiel Herzform). Unser System – Ihr Ideenreichtum!
Vorarbeiten	Aushub und Kiesbett bzw. Fundament erforderlich, Entsorgung des Aushubes. Zusatzkosten für Kies bzw. Mörtel	Aushub und Kiesbett bzw. Fundament erforderlich, Entsorgung des Aushubes. Zusatzkosten für Kies bzw. Mörtel	KEINE	Aushub und Kiesbett bzw. Fundament erforderlich, Entsorgung des Aushubes. Zusatzkosten für Kies bzw. Mörtel	KEINE
Handhabung Verlegung	Hoher körperlicher Einsatz durch Aushub und Entsorgung des Aushubmaterial sowie Transport von Kies und Rasenkantensteinen zum Verlegeort, großer zeitlicher Aufwand durch Vielzahl von Arbeitsschritten	Hoher körperlicher Einsatz durch Aushub und Entsorgung des Aushubmaterial sowie Transport von Kies und Rasenkantensteinen zum Verlegeort, großer zeitlicher Aufwand durch Vielzahl von Arbeitsschritten	Das Einhalten einer geraden Verlegelinie ist aufgrund der kurzen Elemente sehr schwierig, durch Einstegtechnik das Vorauslegen erschwert.	Hoher körperlicher Einsatz durch Aushub und Entsorgung des Aushubmaterials sowie Transport von Kies zum Verlegeort. Lange Verlegezeit.	Einfaches Einhalten und Auslegen einer beliebigen Verlegelinie durch Doppelstegtechnik. Vor dem Einstechen noch Korrekturen möglich. Einstechen an Innen- und Außenkontur, Eindrücken der Elemente, FERTIG!! (siehe Produktinfo)
Durchschnittlicher Arbeitsaufwand für eine 20 Meter lange Einfriedung	– Aushub und Entsorgung: ca. 8 Std. – Anlegung Fundament/Kiesbett inkl. Materialbeibringung: ca. 3-4 Std. – Verlegung Steine: ca. 4-5 Std. – Erdreichanfüllung zum Steinrand hin und Rasen ansäen: ca. 1-2 Std. Gesamtaufwand: ca. 16-19 Std.	– Aushub und Entsorgung: ca. 5-6 Std. – Anlegung Fundament/Kiesbett inkl. Materialbeibringung: ca. 3-4 Std. – Verlegung Steine: ca. 3-4 Std. Gesamtaufwand: ca. 11-14 Std.	– Festlegung Kontur und Vorstechen: ca. 2-3 Std. – Eindrücken der Elemente: ca. 3-4 Std. Gesamtaufwand: ca. 5-7 Std.	– Aushub und Entsorgung: ca. 7-8 Std. – Anlegung Kiesbett inkl. Materialbeibringung: ca. 3-4 Std. – Verlegung Elemente: ca. 3-4 Std. – seitlich mit Erdboden füllen und Rasen ansäen: ca. 1-2 Std. Gesamtaufwand: ca. 14-18 Std.	– Festlegung Kontur und Vorstechen: ca. 3-4 Std. – Eindrücken der Elemente: ca. 3-4 Std. Gesamtaufwand: ca. 6-8 Std.
Fazit	– hohes Gewicht – großer Arbeitsaufwand – hohe Belastbarkeit – Graswuchs an Stoßfugen möglich Für Leute, die harte körperliche Arbeit nicht scheuen.	– hohes Gewicht – großer Arbeitsaufwand – hohe Belastbarkeit – Graswuchs an Stoßfugen möglich Für Leute, die harte körperliche Arbeit nicht scheuen.	– geringes Gewicht – minimaler Arbeitsaufwand – geringe Belastbarkeit – Graswuchs an Stoßfugen möglich Für Leute, die schnelle Arbeitserfolge sehen wollen.	– hohes Gewicht – großer Arbeitsaufwand – hohe Belastbarkeit – Graswuchs an Stoßfugen möglich Für Leute, die harte körperliche Arbeit nicht scheuen.	– geringes Gewicht – minimaler Arbeitsaufwand – hohe Belastbarkeit – kein Graswuchs an den Stoßfugen Für Leute die ein schnelles und dauerhaft sauberes Ergebnis bevorzugen.